

## دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر یکطرفه دریچه ای اهرم فنری (ضربه گیر قوچی)



محدوده کاربری: آب ، فاضلاب و تأسیسات خانگی و صنعتی  
کاربرد :

- جلوگیری از برگشت آب در محدوده فشار مجاز کاری
- باز شدن دریچه آب با فشار ورودی موردنظر با تنظیم محل وزنه روی اهرم و تغییر در میزان وزن وزنه

### روش نصب و بهره برداری شیر:

۱. بصورت افقی، مایل و عمودی قابل استفاده است .
  ۲. شیریکطرفه (خودکار) با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می گردد.
  ۳. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
  ۴. برای اتصال فلنج شیر از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده شود.
  ۵. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

### باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

\* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.